

Flubetech-en erremintenzako PVD gainestaldurek higadura eta marruskaduraren aurkako erresistentzia ezaugarriak onenak dituzte, errendimendu ezin hobekak eskainiz aplikazio eta material bakoitzean. Mikrotanten gabeziak gainazal fina eta gainestalduraren erabateko homogeneotasuna bermatzen ditu.

	Gogortasuna	Marruskadura-koefizientea	Kolorea	Lodiera (µm)	Herdoiltze denbora
Hyperlox	3500HV	0,5	Morea	3 ⁺¹	900°C
Hyperlox Plus				6 ^{+1,6}	
Hyperlox Gold	3500HV	0,3	Urrea	3 ⁺¹	700°C
Hyperlox Blue	3500HV	0,5	Urdin elektrikoa	3 ⁺¹	900°C

HYPERLOX SORTA

Hyperlox gainestaldura sorta AlTiN konposatuetan oinarrituta dago, ebaketa-erremintetarako bereziki gomendatutakoak dira, higaduraren aurkako erresistentzia handia eta lehorreko lanek sortzen duten herdoiltzearen aurkakoa behar dutenak (fresaketa, artekaketa, otxabuketa, zulaketa...).

Hyperlox Gold torneaketa-xafla eta hariztatzeko ardatzetarako bereziki gomendatzen da.

Hyperlox Blue-k Kolore urdin elektrikoa ematen dio erremintari higaduraren jarraipen hobea egin ahal izateko.



FLUBETECH
SURFACE ENGINEERING

