

Flubetech-en erremintentzako PVD gainestaldurek higadura eta marruskaduraren aurkako erresistentzia ezaugarri onenak dituzte, errendimendu ezin hobeak eskainiz aplikazio eta material bakoitzean. Mikrotanten gabeziak gainazal fina eta gainestalduraren erabateko homogeneotasuna bermatzen ditu.

	Gogortasuna	Marruskadura-koefizientea	Kolorea	Lodiera (μm)	Herdoiltze denbora
Hyperlox	3500HV	0.5	Morea	3 ^{±1}	900°C
Hyperlox Plus				6 ^{±2}	
Hyperlox Gold	3500HV	0.3	Urrea	3 ^{±1}	700°C
Hyperlox Blue	3500HV	0.5	Urdin elektrikoa	3 ^{±1}	900°C

HYPERLOX SORTA

Hyperlox gainestaldura sorta AlTiN konposatuetan oinarrituta dago, ebaketa-erremintetarako bereziko gomendatutakoak dira, higaduraren aurkako erresistentzia handia eta lehorreko lanek sortzen duten herdoiltzearen aurkakoa behar dutenak (fresaketa, artekaketa, otxabuketa, zulaketa...).

Hyperlox Gold torneaketa-xafla eta hariztatzeko ardatzetarako bereziki gomendatzen da.

Hyperlox Blue-k Kolore urdin elektrikoa ematen dio erremintari higaduraren jarraipen hobeagoa egin ahal izateko.



 **FLUBETECH**
SURFACE ENGINEERING

RG-TCGH1